


- CODE：取説_ランドリーラック_LRP-301_1012
- サイズ：210×H297mm(A4)
- 材 質：上質70kg
- 刷 色：1C/1C(Black)



ランドリーラック

LRP-301

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

室内用収納家具 左記以外の用途には使用しないでください。

- 以下のことにご注意ください。思わぬ事故や破損、ケガの原因になります。
 - ・必ず水平で安定した場所に設置してください。また、製品の背面を壁に寄せて設置してください。
 - ・子供がいたずらしないようご注意ください。
 - ・本品の上に乗って、踏み台がわりにしたり、ゆすったり、無理な力をかけたりしないでください。破損やケガの原因になります。
 - ・移動する際は、掛けてあるものが転倒・落下しないよう十分ご注意ください。
 - ・片寄ったものの掛け方はしないでください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつきが大きくなる場合がありますので、定期的に締め直してください。
- シール、テープ等を貼らないでください。変形、変色の原因になります。
- パイプ部に油分が付着している場合がありますが、これは錆防止剤です。
使用上の問題はありますが、衣類等に付くおそれがありますので、ふき取ってからご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造等に対する補償等は致しかねます。
- 本品を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れを落とす際は、薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭いたあと、固くしぼった布などで水拭きしてください。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

仕様

品 番	LRP-301
製品サイズ (mm)	幅655~925×奥行410×高さ1925
主要材質	スチール、天然木化粧繊維板
耐 荷 重	全体：15kg、棚板1枚あたり：5kgずつ

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN TAIWAN

パーツリスト

■本体

-
- ①下フレーム×2
 - ②上フレーム(右)×1
 - ③上フレーム(左)×1
 - ④背面フレーム×1
 - ⑤伸縮パイプ(外)×6
 - ⑥伸縮パイプ(中)×8

■部品

-
- ⑦棚板×3
 - ⑧棚板ねじ×12
 - ⑨伸縮パイプねじ×16
 - ⑩連結部ねじ×4
 - ⑪連結部パーツ×4
 - ⑫締め付けねじ×8
 - ⑬底キャップねじ×4
 - ⑭頭キャップ×4
 - ⑮底キャップ×4
 - ⑯棚板キャップ×12
 - ⑰S字フック×2
 - ⑱レンチ×2

組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。

1 伸縮背面フレームを組み立てる

- ④背面フレームに⑥伸縮パイプ(中)を取り付ける

④背面フレーム
⑥伸縮パイプ(中)
⑤締め付けねじ

2 伸縮パイプ(6セット)を組み立てる

- ⑤伸縮パイプ(外)に⑥伸縮パイプ(中)を取り付ける

⑤伸縮パイプ(外)
⑥伸縮パイプ(中)
⑤締め付けねじ

3 棚板に棚板キャップを取り付ける

- 棚板キャップは棚板の底面に取り付ける

①棚板
②棚板キャップ
③棚板ねじ

4 ①下フレームに手順1の伸縮背面フレームを取り付ける

- ①底キャップを取り付け、③底キャップねじを締め付ける

①下フレーム
伸縮背面フレーム
①底キャップ
③底キャップねじ
④伸縮パイプねじ
⑤レンチ

5 ②上フレーム(右)と③上フレーム(左)に手順2の伸縮パイプを取り付ける

②上フレーム(右)
③上フレーム(左)
伸縮パイプ
④伸縮パイプねじ
⑤レンチ

6 手順4で組み立てた下フレームに手順5で組み立てた上フレームを取り付ける

- 棚板を天面に乗せて⑧頭キャップを取り付ける

⑧頭キャップ
⑨連結部ねじ
⑩レンチ
⑪連結部パーツ

●S字フックは、上フレームの網に取り付けてご使用ください。

(販売元)

株式会社オヤマ 0120-935-335

オーヤマ コール 受付時間 9:00~12:00
13:00~17:00 (土、日、祝祭日は休み)